GLOBUS
СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ DECLARATION OF PERFORMANCE

Съгласно Приложение III на Регламент (ЕС) №305/2011

BG-DoP-CPR-Globus Flex

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Лепило за керамика Globus Flex

2. Предвидена употреба или употреби:

Подобрено циментово лепило с разширено отворено време и повишена еластичност
/съгласно БДС EN 12004:2007+A1:2012 се класифицира като клас „C2TE "/

3. Производител:

Глобус Билд ЕООД, ул. „Дойран“ 19, София

4. Упълномощен представител:

Неприложимо

5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

система 3

6. Хармонизиран стандарт: **БДС EN 12004:2007+A1:2012**
Изпитвателна лаборатория: Изпитвателен център по Строителство при „НИСИ“ ЕООД
Протокол от първоначално изпитване: ІТТ-**15.13/07.09.2015**

7. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана Техническа Спецификация
Начална якост на сцепление при опън	≥1.3 N/mm^2	БДС EN 12004:2007 +A1:2012
Якост на сцепление при опън след потапяне във вода	≥1.4 N/mm^2	
Якост на сцепление при опън след термично третиране	≥1.0 N/mm^2	
Якост на сцепление при опън след цикли замразяване/размразяване	≥1.1 N/mm^2	
Разширено отворено време: якост на сцепление при опън след 30 min	≥0.6 N/mm^2	
Плъзгане	≤0.5mm	
Наличие на опасни съставки	Виж информационния лист за безопасност	

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в

made to build
София 1421, бул. Арсеналски 77 • 0889 89 1000 • www.globus.bg

GLOBUS
СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

съответствие с Регламент (ЕС) №305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител

Подписано за и от името на производителя от: Тихомир Тодоров

в гр. София на 25.01.2024 г.

Подпис:

GLOBUS
ГЛОБУС БИЛД ЕООД

made to build
София 1421, бул. Арсеналски 77 • 0889 89 1000 • www.globus.bg