

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ DECLARATION OF PERFORMANCE

Съгласно Приложение III на Регламент (ЕС) №305/2011

BG-DoP-CPR-Globus G1 57 Super Flex

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Лепило за керамика Globus G1 57 Super Flex

2. Предвидена употреба или употреби:

Подобрено циментово лепило с разширено отворено време и повишена еластичност
/съгласно БДС EN 12004:2007+A1:2012 се класифицира като клас „С2ТЕ S1”/

3. Производител:

Глобус Билд ЕООД, ул. „Хайдушка гора“ 38, 1000 София

4. Упълномощен представител:

Неприложимо

5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

система 3

6. Хармонизиран стандарт:
- БДС EN 12004:2007+A1:2012**
-
- Изпитвателна лаборатория: Изпитвателен център по Строителство при „НИИСМ“ ЕООД
-
- Протокол от първоначално изпитване:
- ПИТ-ЕС-345-1/20.09.2013**

7. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана Техническа Спецификация
Начална якост на сцепление при опън	$\geq 1.3 \text{ N/mm}^2$	БДС EN 12004:2007 +A1:2012
Якост на сцепление при опън след потапяне във вода	$\geq 1.4 \text{ N/mm}^2$	
Якост на сцепление при опън след термично третиране	$\geq 1.5 \text{ N/mm}^2$	
Якост на сцепление при опън след цикли замразяване/размразяване	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	
Разширено отворено време: якост на сцепление при опън след 30 min	$\geq 0.7 \text{ N/mm}^2$	
Плъзгане	$\leq 0.5 \text{ mm}$	
Напречна деформация	$\geq 3.0 \text{ mm}$	



СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) №305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител

Подписано за и от името на производителя от: Тихомир Тодоров
в гр. София на 25.01.2019 г.

Подпис: