



СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

Интериорна боя **GLOBUS G4 37 (Ag+)**

Интериорна боя GLOBUS G4 37 е хомогенна смес от полимерна акрилна дисперсия, пигменти, пълнители и специални добавки.

Качества на продукта:

- Отлична белота;
- Дишащ
- Лесно нанасяне;
- Висока покривност
- Създаден за детски стаи
- Съдържа сребърни йони, които унищожават бактериите попаднали на повърхността
- Не съдържа разтворители
- Не отделя вредни вещества във въздуха
- Устойчивост на изтриване
- Позволява многократно почистване с вода
- Оцветяване в различни нюанси
- Отлична адхезия и устойчивост на механични въздействия
- Екологично чист продукт

Област на приложение: Подходяща за вътрешно боядисване на стени и тавани в жилищни помещения, детски стаи и здравни заведения, училища, заведения за обществено хранене и др. върху гипсови и варови шпакловки,мазилки,бетон,гипскартон,стар латекс, тапети и др.

Указания за употреба:

1. Подготовка на основата.

Основата трябва да бъде суха, здрава, чиста от прах и замърсявания, с премахнати течни маслени замърсявания, без пукнатини и неравности. При пукнатини, неравности и други неравности е необходимо шпакловане на повърхността.

Сухи основи с недостатъчна механична якост и висока абсорбираща способност, се препоръчва да се грундират с дълбоко проникващ грунд Globus G4 25. Не абсорбиращи основи или такива с ниско водопоглъщане се препоръчва да се грундират преди нанасяне на латекса с грунд за гипскартон Globus G4 20.

Забележка: Необходимо е да се изчака изсъхването на мокри, влажни или покрити с конденз повърхности, преди да бъдат боядисани.

2. Полагане

Необходимо е GLOBUS G4 37 да се разбърка преди употреба, с бавно обратна бъркалка. Нанася се без разреждане в един равномерен слой, с помощта на бояджийски валик или четка при температура на основата и околната среда по-висока от 5°C. При необходимост е допустимо разреждане с вода от 1-2%. Полагането на следващ слой се осъществява след като вече нанесеният изсъхне напълно. В зависимост от условията на работния обект, времето на изсъхване варира от 2 до 4 часа.

Работните инструменти и зацапвания се почистват с вода преди изсъхване.

Технически данни

Съгласно БДС EN 13300

Устойчивост на мокро триене	Клас 2
Покривност	Клас 1
Блясък	Матов
Температура на полагане	От +5° до +30°C
Разходна норма	В зависимост от вида на повърхността от 110 до 140грам/м2

Внимание !

Не полагайте при температури на стената и околната среда под +5°C и над +35°C, както и случаите ,в които стената е напоена с вода или влажна. Опаковката да се предпазва от замръзване и не се излага на пряка слънчева светлина.

Препоръки: Полагането на продукта трябва да се осъществява от квалифициран персонал и да се използва по предназначение. Препоръчително е преди употреба да се прочетат указанията за употреба, информационният лист за безопасност и/или да се потърси техническа консултация. Производителят поема отговорност за качеството на продукта , само при спазване на условията и начина на неговата употреба.

Условия на съхранение: В закрити складови помещения при температура над+5°C, в оригинална, не отваряна опаковка.

Срок на годност: 12 месеца

Съвети за безопасност:

- P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
- P262 Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.
- P305+P351+P338 При контакт с очите: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
- P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
- P280 Използвайте предпазно облекло, предпазни ръкавици, предпазни очила.