



GLOBUS

санитарен силикон

ОПИСАНИЕ

Санитарният силикон GLOBUS е еднокомпонентен, киселинно-втвърдяващ се, еластичен уплътнител, приложим на закрито. Продуктът е подходящ за бързо и лесно уплътняване, изолиране, свързване и запълване на съединителни и разширителни фуги в бани, кухни, тоалетни и гр.

КАЧЕСТВА НА ПРОДУКТА

- Отлични свързващи свойства с метали, стъкло, стъклени повърхности, керамика и пластмаси;
- Висока защита срещу мухъл, гъбички и плесени;
- Устойчив на стареене;
- Устойчив под въздействие на вода;
- Много добри запълващи свойства;
- Лесен за нанасяне;
- Не се свива и напуква.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Санитарният силикон GLOBUS е подходящ за уплътняване на фуги в бани, кухни, тоалетни, подови покрития, басейни, водонапоителни и дренажни системи, PVC тръби и гр.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

След почистване на фугата, силиконът се нанася равномерно и се загладва със сапунен разтвор и подходящ инструмент.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Налични цветове	бял, безцветен
Време за обработване (при температура +23°C и влажност на въздуха 50%)	25 минути
Екструзия (3 мм гюза, 0.63N/mm ²)	800 g/min

Плътност (при 23 °C)	0,98 g/cm ³ (DIN 53 479-B)
Якост на опън	0,6 N/mm ² (ISO 8339)
Угължаване при скъсване	200% (ISO 8339)
Модул при 100% угължаване	0,36 N/mm ² (ISO 8339)
Твърдост по Shore A	18 (ISO 868)
Издръжливост на скъсване	4,0 N/mm (ISO 34, метод C)
Възможност за движение във фугата	20 % (ISO 11 600)
Температурен диапазон на работа	от +5°C до +40°C
Температууроустойчивост (втвърден)	от -40°C до +100°C

ОПАКОВКА

Флакон 280 ml (бял и безцветен)

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява на сухо и хладно място при температура до 25°C.

ВНИМАНИЕ

Санитарният силикон GLOBUS не позволява боядисване или лакиране.

СРОК НА ГОДНОСТ

12 месеца от датата на производство.

ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

S2	Да се пази от достъп на деца.
S24/25	Да се избягва контакт с очите и кожата.
S36/37/39	Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето.